

pronatur Grundierung ist ein wasserverdünnbarer Universal-Grund für pronatur Lehmfarbe, Innenweiß oder Sonnenblumenweiß.

- ▲ auf Sonnenblumenöl-Basis, für innen, gebrauchsfertig
- ▲ emissionsarm sowie lösungsmittel- und weichmacherfrei
- ▲ verfestigend, reguliert Saugfähigkeit, transparent auftrocknend

Anwendungsbereich:

Grundierung auf Basis pflanzlicher Bindemittel. Durch pronatur Grundierung entsteht ein tragfähiger und gleichmäßig saugender Untergrund, der sich ideal für nachfolgende Anstriche mit pronatur Lehmfarbe, Innenweiß oder Sonnenblumenweiß eignet. Anwendbar auf mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton) sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnlichen Untergründen.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Nicht fest haftende Altanstriche und lockere Putzteile entfernen. Nicht zu grundierende Flächen vor der Anwendung abdecken.

Verarbeitung:

pronatur Grundierung mit einem Pinsel oder einer Bürste auf den Untergrund auftragen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Versehentliche Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Nachfolgende Arbeiten erst nach dem vollständigen Durchtrocknen der Grundierung durchführen.

Trockenzeit:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) beträgt die Trockenzeit ca. 4 Stunden.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Sicherheitshinweise:

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Verbrauch:

1 l ist ausreichend für 6-8 m² – je nach Untergrundbeschaffenheit.

Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-GF01
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Bindemittel auf Sonnenblumenöl-Basis, Konservierungsmittel Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0341/44655-0.

Bestellnummer:

107225 64 x 5,0 l PE-Eimer